

Abstract of **FR2644756**

The subject of the present invention is a can with a snap-on lid in which the lid comprises external protrusions 2a capable of engaging under internal protrusions of the can body 1. According to the invention the internal protrusions of the can body are constituted by a fold-down 1a of the edge of this body.

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

(11) N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

**2 644 756**

(21) N° d'enregistrement national :

**89 04096**

(51) Int Cl<sup>5</sup> : B 65 D 43/10, 51/20.

(12)

## DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 21 mars 1989.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la  
demande : BOPi « Brevets » n° 39 du 28 septembre 1990.

(60) Références à d'autres documents nationaux appa-  
rentés :

(71) Demandeur(s) : NOVEMBAL, Société anonyme. — FR.

(72) Inventeur(s) : Renaud Pic-Paris.


(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : Claude Boivin.

(54) Boîte à couvercle encliquetable.

(57) La présente invention a pour objet une boîte à couvercle encliquetable dans laquelle le couvercle comporte des saillies extérieures 2a propres à s'engager sous des saillies internes du corps 1 de la boîte.

Selon l'invention les saillies internes du corps de la boîte sont constituées par un repli 1a du bord de ce corps.



FR 2 644 756 - A1

D

La présente invention a pour objet une boîte pouvant être obturée par un couvercle encliquetable.

La boîte selon l'invention, dans laquelle le  
5 couvercle comporte des saillies extérieures propres à s'engager sous des saillies internes du corps de la boîte, est caractérisé en ce que les saillies internes du corps de la boîte sont constituées par un repli du bord de ce  
10 corps.

On a décrit ci-après, à titre d'exemple non limitatif, un mode de réalisation de la boîte selon l'invention, avec référence à la figure unique du dessin annexé qui est une vue en coupe  
15 axiale de la partie supérieure de la boîte.

- 2 -

La boîte selon l'invention comprend un corps en carton 1, de section rectangulaire à angles arrondis, une bague 2 en matière plastique pouvant s'encliqueter sur le dessus du corps 1, et une coiffe 3 pouvant s'encliqueter sur la bague 2.

La Bague 2 présente une ouverture centrale 4 obturée par une pellicule d'inviolabilité 5, par exemple en aluminium. Elle comporte sur chacun des côtés une saillie extérieure 2a pouvant s'encliqueter sous un repli interne 1a du bord supérieur du corps 1. De son côté, la coiffe 3 présente sur chacun de ses côtés une saillie intérieure 3a pouvant s'encliqueter sous le bord périphérique 2b de la bague 2, qui est taillé en biseau.

Pour fermer la boîte, on encliquète la coiffe 3 sur la bague 2 et on encliquète l'ensemble sur le corps 1.

Il va de soi que la présente invention ne doit pas être considérée comme limitée au mode de réalisation décrit et représenté, mais en couvre, au contraire, toutes les variantes.

## Revendications.

1. Boîte à couvercle encliquetable dans laquelle le couvercle comporte des saillies extérieures (2a) propres à s'engager sous des saillies internes du corps (1) de la boîte,  
5 caractérisée en ce que les saillies internes du corps de la boîte sont constituées par un repli (1a) du bord de ce corps.
2. Boîte selon la revendication 1,  
caractérisée en ce que le couvercle comprend  
10 une bague (2) pouvant s'encliqueter dans le corps (1) et une coiffe (3), le repli (1a) du corps coopérant avec les saillies extérieures (2a) de la bague.

1/1

